

EGPL / ESPL / EFPL

Langgutstapler

- Tragkraftklassen:
1 600 bis 4 000 kg
- Hubhöhen:
1 500 bis 5 500 mm



Genkinger Baukastensystem, für Ihre spezielle Anwendung

Serie EGPL, ESPL und EFPL

Unsere Elektro-4-Wege-Hochhubwagen sind mit modernsten Technologien ausgerüstet und können sowohl für Paletten- als auch für Langgut-handling bis 3,5 to. eingesetzt werden. Durch das 4-Wege-Fahrwerk macht das Handling von langen Lasten in schmalen Gängen keine Mühe. Die Fahrzeuge sind flexibel einsetzbar, robust, wendig, und einfach in der Bedienung. Diese Geräteserie wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo langes, sperriges Material in engen Gängen transportiert werden soll. Z.B. in der Holzindustrie, Möbelbranche, dem Baustoff- und Sanitärhandel, der Türen- und Fensterindustrie, dem Schaltschrankbau, dem Stahlhandel u.v.m.. Durch den modularen Aufbau unserer Geräte, können Sie zwischen folgenden Antriebseinheiten wählen:

- Deichselausführung (EG)
- Fahrerstandausführung (ES)
- Fahrersitzausführung (EF)

Neben einer Vielzahl serienmäßig verfügbarer Optionen, können Genkinger-HUBTEX 4-Wege-Geräte auch den kundenspezifischen Anforderungen bzgl. Lastaufnahmemittel, Fahrwerk, Hubhöhe etc. angepasst werden.

- kompromisslos solide
- geräuscharm und umweltfreundlich
- robuste jedoch kompakte Bauweise
- leistungsstark
- wirtschaftlich und effizient
- für den reinen Inneneinsatz
- niedrige Betriebs- und Wartungskosten durch AC-Technik
- exaktes Positionieren durch feinfühliges Regulieren der Fahr- und Hubgeschwindigkeit



 Fahrersitzausführung
Typ EFPL

 Fahrerstandausführung
Typ ESPL



 Deichselausführung
Typ EGPL

Wartungsfreundliche Gerätekonzeption

Die moderne Drehstromtechnik bietet einen wesentlich reduzierten Wartungsaufwand. Die Betriebskosten für Geräte dieser Bauart sind dadurch erfreulich niedrig. Der modulare Aufbau der Genkinger-HUBTEX Geräte garantiert beste Zugänglichkeit für Wartung und Reparatur. Alle antriebs- und steuerungsrelevanten Bauteile sind übersichtlich angeordnet. Das spart Kosten und dient der Werterhaltung des Gerätes.



Vierwege-Hochhubwagen-Serie im Überblick

TYP	TRAGKRAFT kg	HUBHÖHE mm	RADARMÖFFNUNG mm	GABELTRÄGERLÄNGE mm
EGPL 16	1600	bis 5500	1100 - 1700	1000-1600
EGPL 20	2000	bis 5500	1300 - 1700	1225 - 1625
EGPL 25	2500	bis 6500	1300 - 1700	1225 - 1625
EGPL 30	3000	bis 6500	1300 - 1700	1225 - 1625
EGPL 35	3500	bis 6500	1300 - 1700	1225 - 1625
ESPL 16	1600	bis 5500	1100 - 1700	1000 - 1600
ESPL 20	2000	bis 5500	1300 - 1700	1225 - 1625
ESPL 25	2500	bis 6500	1300 - 1700	1225 - 1625
ESPL 30	3000	bis 6500	1300 - 1700	1225 - 1625
ESPL 35	3500	bis 6500	1300 - 1700	1225 - 1625
EFPL 16	1600	bis 5500	1100 - 1700	1000 - 1600
EFPL 20	2000	bis 5500	1300 - 1700	1225 - 1625
EPFL 25	2500	bis 6500	1300 - 1700	1225 - 1625
EPFL 30	3000	bis 6500	1300 - 1700	1225 - 1625
EPFL 35	3500	bis 6500	1300 - 1700	1225 - 1625

Hier gehen Sie auf Nummer sicher

Bei Genkinger-HUBTEX erhalten Sie Qualitätsprodukte Made in Germany. Unsere Geräte werden unter Verwendung bester Ausgangsmaterialien von qualifizierten Fachkräften montiert. Die Erfüllung höchster Qualitäts- und Sicherheitsansprüche sowie internationaler Standards ist für uns selbstverständlich. Genkinger-HUBTEX ist zertifiziert nach DIN ISO 9001.



Der Langgutstapler im täglichen Einsatz



Langes, sperriges Material durch enge Gänge oder Tore transportieren.



Einfaches Umschalten von Längs- auf Querfahrt bequem vom Deichselkopf aus.